LED-Baustellenbeleuchtung

BL Absperrband weiß 10m inkl. Netzteil
Artikel-Nr.: 100083

AC	230 V	50000 mm
Spannungsart	Lampenspannung	Max. Länge

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED Strip IP67, Netzteil IP65, Stecker IP44 Versorgung 230VAC (LED Band 48VDC), Lichtfarbe 5800K, CRI>90 10m aufgewickelt auf Kabeltrommel LED-Modul LED-Baustellenbeleuchtung Artikel 100083 Bei der LED-Baustellenbeleuchtung handelt es sich um ein 48 VDC LED-Lichtband im Silikonmantel, das jederzeit auf einer handlichen Kabeltrommel auf- und wieder abgerollt werden kann. Das LED-Absperrband ist IP67 und auf Schlagfestigkeit IK08 geprüft, dadurch ist es für Innen- und Außenanwendungen bestens geeignet. Der Silikonschlauch wurde mit Gewebeeinlage zur Verstärkung der Zugkraft entwickelt, um eine hohe Zugfestigkeit mit der eingegossenen Zugentlastung zu gewährleisten. Die LED-Baustellenbeleuchtung hat einen Lichtstrom von 500 lm/m bei einer Leistung von 4,8 W/m. Bei einer Nennspannung von 230 V AC am Anschluss kann eine maximale Modullänge von 50000 mm erreicht werden. Lichttechnisch besitzt das Modul eine Farbtemperatur von 5800 K sowie einen Ausstrahlungswinkel von 120°. Alles bei einem Farbwiedergabeindex von >90 und einer Binning-Selektion nach (MacAdams). Schutzart IP44

TOP-FEATURES

//__ Silikon LED-Lichtband auf einer hochwertigen Kabeltrommel zur gut sichtbaren Absperrung

//__ LED Modul geprüft auf Schlagfestigkeit IK08

//__ Einfache und flexible Befestigung mittels Kabelbinder

//__ Extrem widerstandfähig mittels Gewebeeinlage und Zugentlastung

>90 | IP44 | 230 V | 5800 K | RoHS COMPLIANT 2002/95/EC | icto-ireResistar

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20250704 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

LED-Baustellenbeleuchtung

BL Absperrband weiß 10m inkl. Netzteil
Artikel-Nr.: 100083

BETTER LIGHT

MECHANISCHE DATEN

Breite [mm]	310,0
Länge [mm]	10000,0
Höhe/Tiefe [mm]	370
Ausführung	Schlauch
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Schutzart (IP)	IP44
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	166,7
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	144

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	II
Spannungsart	AC
Lampenspannung [V]	230
Lampenleistung je Meter [W]	4,8

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	120
Farbwiedergabeindex CRI	>90
Farbtemperatur [K]	5800
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom je Meter [lm]	500

ANSCHLUSS

Max. Länge [mm]	50000

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716944068
Artikel-Nr.	100083
Nettogewicht [g]	1.65
Bruttogewicht [g]	1.65
Bruttobreite [mm]	310,0
Bruttohöhe [mm]	370,0
Bruttolänge [mm]	230,0
Zolltarifnummer	94054039
Nettobreite [mm]	310,0
Nettohöhe [mm]	370
Nettolänge [mm]	230
Ursprungsland	AT

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20250704 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

LED-Baustellenbeleuchtung

BL Absperrband weiß 10m inkl. Netzteil
Artikel-Nr.: 100083

Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20250704 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.