

LED-Baustellenbeleuchtung

BL Absperrband weiß 50m inkl. Netzteil

Artikel-Nr.: 100078



AC

Spannungsart

230

V

Lampenspannung

50000

mm

Max. Länge

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED Strip IP67, Netzteil IP65, Stecker IP44 Versorgung 230VAC (LED Band 48VDC), Lichtfarbe 5800K, CRI>90 50m aufgewickelt auf Kabeltrommel LED-Modul LED-Baustellenbeleuchtung Artikel 100078 Bei der LED-Baustellenbeleuchtung handelt es sich um ein 48 VDC LED-Lichtband im Silikonmantel, das jederzeit auf einer handlichen Kabeltrommel auf- und wieder abgerollt werden kann. Das LED-Absperrband ist IP67 und auf Schlagfestigkeit IK08 geprüft, dadurch ist es für Innen- und Außenanwendungen bestens geeignet. Der Silikonmantel wurde mit Gewebeeinlage zur Verstärkung der Zugkraft entwickelt, um eine hohe Zugfestigkeit mit der eingegossenen Zugentlastung zu gewährleisten. Die LED-Baustellenbeleuchtung hat einen Lichtstrom von 500 lm/m bei einer Leistung von 4,8 W/m. Bei einer Nennspannung von 230 V AC am Anschluss kann eine maximale Modullänge von 50000 mm erreicht werden. Lichttechnisch besitzt das Modul eine Farbtemperatur von 5800 K sowie einen Ausstrahlungswinkel von 120°. Alles bei einem Farbwiedergabeindex von >90 und einer Binning-Selektion nach (MacAdams). Schutzart IP44

TOP-FEATURES

- //_ Silikon LED-Lichtband auf einer hochwertigen Kabeltrommel zur gut sichtbaren Absperrung
- //_ LED Modul geprüft auf Schlagfestigkeit IK08
- //_ Einfache und flexible Befestigung mittels Kabelbinder
- //_ Extrem widerstandsfähig mittels Gewebeeinlage und Zugentlastung



LED-Baustellenbeleuchtung

BL Absperrband weiß 50m inkl. Netzteil

Artikel-Nr.: 100078



MECHANISCHE DATEN

Breite [mm]	310,0
Länge [mm]	50000,0
Höhe/Tiefe [mm]	370
Ausführung	Schlauch
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Schutzart (IP)	IP44
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	166,7
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	144

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	II
Spannungsart	AC
Lampenspannung [V]	230
Lampenleistung je Meter [W]	4,8

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	120
Farbwiedergabeindex CRI	>90
Farbtemperatur [K]	5800
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom je Meter [lm]	500

ANSCHLUSS

Max. Länge [mm]	50000
-----------------	-------

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	4250716944044
Artikel-Nr.	100078
Nettogewicht [g]	8100
Bruttogewicht [g]	8100
Bruttobreite [mm]	310,0
Bruttohöhe [mm]	370,0
Bruttolänge [mm]	230,0
Zolltarifnummer	94054039
Nettobreite [mm]	310,0
Nettohöhe [mm]	370
Nettolänge [mm]	230
Ursprungsland	AT

SICHERHEITSMITTEL: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die

LED-Baustellenbeleuchtung

BL Absperrband weiß 50m inkl. Netzteil

Artikel-Nr.: 100078



Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at