


BL AIR48 Aura Top RGBW

BL AIR48 Aura Top LED-Lichtschlauch 230lm/m 48VDC 6,3W/m IP67 RGB+827 20m

Artikel-Nr.: 172321



48

V

Lampenspannung

20000

mm

Max. Länge

>80

Farbwiedergabeindex CRI

230

lm

Lichtstrom je Meter

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Lichtschlauch AIR48 Aura Top 230lm/m, Silikon, 48 VDC, 6,3W/m, 37lm/W, IP67 (ohne Kaltstelle), CRI >90, RGB+2700 K, einseitiges Kabel 50 cm, Ausgang nach unten, 20 Meter LED-Modul BL AIR48 Aura Top RGBW Artikel 172321 Das BL AIR48 Aura Top RGBW ist ein lineares LED-Lichtband im hochflexiblen Silikonmantel. Das LED-Modul kann wellenförmig zur Richtung der Lichtaustrittsfläche gebogen werden. Es ist beständig gegenüber Salzlösung, Säure- und Laugenkorrosion. UV-Beständig ja, Korrosionsbeständig ja. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -40 ... +50 °C bei einer Lebensdauer von 60000 h. Das BL AIR48 Aura Top RGBW LED-Lichtband hat einen Lichtstrom von 230 lm bei einer Leistung von 6,3 W, was eine Effizienz von 37 lm/W ergibt. Bei einer Nennspannung von 48 V DC am Anschluss kann eine maximale Modullänge von 20000 mm erreicht werden. Lichttechnisch besitzt das Modul eine Farbtemperatur von RGB+2700 K sowie einen Ausstrahlungswinkel von 114°. Alles bei einem Farbwiedergabeindex von >80. Das Lichtband ist alle 167,0 mm teilbar, womit sich ein LED-Abstand von 2,98 mm ergibt. Schutzart IP67, Kleinster möglicher Biegeradius 60 mm Abmessungen (L x B x H): 20000,0 mm x 13,0 mm x 12 mm

TOP-FEATURES

//__ Salzlösungsbeständigkeit, Säure- und Laugenkorrosionsbeständigkeit, Flammenschutzbeständigkeit, UV-Beständigkeit

//__ Keine Dunkelstellen

//__ Schutzart IP67

//__ Produktanwendung: Schilderbeleuchtung, dekorative Außen-/Innenbeleuchtung, architektonische Konturanwendung

BL AIR48 Aura Top RGBW

BL AIR48 Aura Top LED-Lichtschlauch 230lm/m 48VDC 6,3W/m IP67 RGB+827 20m

Artikel-Nr.: 172321



48 V	>80	IP67	RGB + 2700 K
------	-----	------	-----------------

BL AIR48 Aura Top RGBW

BL AIR48 Aura Top LED-Lichtschlauch 230lm/m 48VDC 6,3W/m IP67 RGB+827 20m

Artikel-Nr.: 172321



MECHANISCHE DATEN

Breite [mm]	13,0
Länge [mm]	20000,0
Höhe/Tiefe [mm]	12
Ausführung	Schlauch
UV-beständig	ja
Selbstklebend	nein
Korrosionsbeständig	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit	IK08
Abstand [mm]	2.98
Abstand bezogen auf	LED zu LED
Schutzart (IP)	IP67
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	167,0
Kleinster Biegeradius [mm]	60
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	336

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Lampenspannung [V]	48
Lampenleistung je Meter [W]	6,3
Gesamteffizienz [lm/W]	37

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	114
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Farbtemperatur [K]	RGB + 2700
Lichtfarbe	RGBW
Lichtstrom je Meter [lm]	230
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5

ANSCHLUSS

Polzahl	5
Max. Länge [mm]	20000

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungs-/Lagertemperatur [°C]	0 ... + 60
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 40 ... + 50
Be messungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]	60000

BL AIR48 Aura Top RGBW

BL AIR48 Aura Top LED-Lichtschlauch 230lm/m 48VDC 6,3W/m IP67 RGB+827 20m

Artikel-Nr.: 172321



VERPACKUNGSGINFORMATION

EAN	4250716955330
Artikel-Nr.	172321
Zolltarifnummer	9405423190
Nettobreite [mm]	13,0
Nettohöhe [mm]	12
Nettolänge [mm]	20000
Ursprungsland	CN

* Angaben der elektrischen sowie lichttechnischen Messungen: Leistungsangaben gemessen nach 1 Min. bei 25 °C Umgebungstemperatur sowie einer Lichtfarbe von 4.000 K (oder RGB). Diese Werte können einen Toleranzwert von -/+ 10 % (oder -/+ 15 % bei ECO / TWO / RGB / AIR) aufweisen. Modullänge bei 24 V Eingangsspannung am Modul und Lichtstromabfall 10 % über die angegebene Länge.

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel	Artikel-Nr.
BL Montageclip-Set silber für BL Neon Top 25mm	171866
BL Endkappen-Set weiß für NEON TOP	171868
BL Aufbauprofil Alu für NEON TOP	171286
BL Montageclip-Set silber für BL Neon Top 25mm	171866
BL Endkappen-Set weiß für NEON TOP	171868
BL Aufbauprofil Alu für NEON TOP	171286

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at