



# COR Pure COB 600 IP65NA

BL COR Pure COB LED-Strip 570lm/m 24VDC 6W/m IP65NA 930 5m

Artikel-Nr.: 172069



Schutzart (IP)



Länge der einzelnen  
Abschnitte



Farbtemperatur



Lichtstrom je Meter

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Lichtband COR Pure COB 570lm/m 24VDC 6W/m 95lm/W IP65NA CRI>90 3000K WHITE beidseitig 0,5m Anschlusskabel inkl. Dupont Stecker, 5 Meter/Rolle

## TOP-FEATURES

- //\_ LED-Strip, alle 12,5 mm trennbar
- //\_ Homogene Lichtlinie durch COB-Technologie
- //\_ 640 LEDs pro Meter
- //\_ Plug&Play Stecksystem
- //\_ NANO beschichtet für Feuchtbereiche
- //\_ 24-Volt-Technologie



# COR Pure COB 600 IP65NA

BL COR Pure COB LED-Strip 570lm/m 24VDC 6W/m IP65NA 930 5m

Artikel-Nr.: 172069



## MECHANISCHE DATEN

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Breite [mm]                         | 8,0                    |
| Länge [mm]                          | 5000,0                 |
| Höhe [mm]                           | 1,6                    |
| Ausführung                          | Band                   |
| Selbstklebend                       | ja                     |
| Leuchtmittel                        | LED nicht austauschbar |
| Abstand [mm]                        | 1.56                   |
| Abstand bezogen auf                 | LED zu LED             |
| Schutzart (IP)                      | IP65NA                 |
| Länge der einzelnen Abschnitte [mm] | 12,5                   |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter   | 640                    |

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Schutzklasse                 | III     |
| Spannungsart                 | DC      |
| Lampenspannung [V]           | 24      |
| Eingangsspannungsbereich [V] | 23 - 25 |
| Lampenleistung je Meter [W]  | 6,0     |
| Gesamteffizienz [lm/W]       | 95      |

## LICHTTECHNISCHE DATEN

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel [°]         | 140   |
| Farbwiedergabeindex CRI         | >90   |
| Farbtemperatur [K]              | 3000  |
| Lichtfarbe                      | weiß  |
| Lichtstrom je Meter [lm]        | 570   |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |

## ANSCHLUSS

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Leiterquerschnitt [mm <sup>2</sup> ] | 0.5  |
| Polzahl                              | 2    |
| Max. Länge [mm]                      | 5000 |

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

|   |               |
|---|---------------|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C] | - 25 ... + 40 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]   | 60000         |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]   | 60000         |

## VERPACKUNGSINFORMATION

# COR Pure COB 600 IP65NA

**BL COR Pure COB LED-Strip 570lm/m 24VDC 6W/m IP65NA 930 5m**

Artikel-Nr.: 172069



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN               | 4250716952209 |
| Artikel-Nr.       | 172069        |
| Nettogewicht [g]  | 90            |
| Bruttogewicht [g] | 120           |
| Bruttobreite [mm] | 203,0         |
| Bruttohöhe [mm]   | 17,0          |
| Bruttolänge [mm]  | 230,0         |
| Zolltarifnummer   | 9405423990    |
| Nettbreite [mm]   | 8,0           |
| Nettohöhe [mm]    | 1.6           |
| Nettolänge [mm]   | 5000          |
| Ursprungsland     | CN            |

\* Angaben der elektrischen sowie lichttechnischen Messungen: Leistungsangaben gemessen nach 1 Min. bei 25 °C Umgebungstemperatur sowie einer Lichtfarbe von 4.000 K (oder RGB). Diese Werte können einen Toleranzwert von -/+ 10 % (oder -/+ 15 % bei ECO / TWO / RGB / AIR ) aufweisen. Modullänge bei 24 V Eingangsspannung am Modul und Lichtstromabfall 10 % über die angegebene Länge.

SICHERHEITSMITTEILUNGEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)