



COR Pure COB 600 IP65NA

BL COR Pure COB LED-Strip 620lm/m 24VDC 6W/m IP65NA 940 5m

Artikel-Nr.: 172070



Schutzart (IP)



Länge der einzelnen Abschnitte



Farbtemperatur



Lichtstrom je Meter

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Lichtband COR Pure COB 620lm/m 24VDC 6W/m 103lm/W IP65NA CRI>90 4000K WHITE beidseitig 0,5m Anschlusskabel inkl. Dupont Stecker, 5 Meter/Rolle

TOP-FEATURES

- //_ LED-Strip, alle 12,5 mm trennbar
- //_ Homogene Lichtlinie durch COB-Technologie
- //_ 640 LEDs pro Meter
- //_ Plug&Play Stecksystem
- //_ NANO beschichtet für Feuchtbereiche
- //_ 24-Volt-Technologie



COR Pure COB 600 IP65NA

BL COR Pure COB LED-Strip 620lm/m 24VDC 6W/m IP65NA 940 5m

Artikel-Nr.: 172070



MECHANISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Breite [mm] | 8,0 |
| Länge [mm] | 5000,0 |
| Höhe [mm] | 1,6 |
| Ausführung | Band |
| Selbstklebend | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Abstand [mm] | 1.56 |
| Abstand bezogen auf | LED zu LED |
| Schutzart (IP) | IP65NA |
| Länge der einzelnen Abschnitte [mm] | 12,5 |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 640 |

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|---------|
| Schutzklasse | III |
| Spannungsart | DC |
| Lampenspannung [V] | 24 |
| Eingangsspannungsbereich [V] | 23 - 25 |
| Lampenleistung je Meter [W] | 6,0 |
| Gesamteffizienz [lm/W] | 103 |

LICHTTECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel [°] | 140 |
| Farbwiedergabeindex CRI | >90 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom je Meter [lm] | 620 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |

ANSCHLUSS

| | |
|--------------------------------------|------|
| Leiterquerschnitt [mm ²] | 0.5 |
| Polzahl | 2 |
| Max. Länge [mm] | 5000 |

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---------------|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C] | - 25 ... + 40 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h] | 60000 |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h] | 60000 |

VERPACKUNGSINFORMATION

COR Pure COB 600 IP65NA

BL COR Pure COB LED-Strip 620lm/m 24VDC 6W/m IP65NA 940 5m

Artikel-Nr.: 172070



| | |
|-------------------|---------------|
| EAN | 4250716952216 |
| Artikel-Nr. | 172070 |
| Nettogewicht [g] | 90 |
| Bruttogewicht [g] | 120 |
| Bruttobreite [mm] | 203,0 |
| Bruttohöhe [mm] | 17,0 |
| Bruttolänge [mm] | 230,0 |
| Zolltarifnummer | 9405423990 |
| Nettbreite [mm] | 8,0 |
| Nettohöhe [mm] | 1.6 |
| Nettolänge [mm] | 5000 |
| Ursprungsland | CN |

* Angaben der elektrischen sowie lichttechnischen Messungen: Leistungsangaben gemessen nach 1 Min. bei 25 °C Umgebungstemperatur sowie einer Lichtfarbe von 4.000 K (oder RGB). Diese Werte können einen Toleranzwert von -/+ 10 % (oder -/+ 15 % bei ECO / TWO / RGB / AIR) aufweisen. Modullänge bei 24 V Eingangsspannung am Modul und Lichtstromabfall 10 % über die angegebene Länge.

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGS AUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at