
## BL COR Pure 1300

#### BL COR Pure LED-Strip 1390lm/m 24VDC 8,7W/m IP20 840 5m

Artikel-Nr.: 171850





### **AUSSCHREIBUNGSTEXT**

LED-Lichtband COR Pure 1390 lm/m 24VDC 8,7W/m 160/W IP20 CRI>80 4000K, WHITE Colors und BLT Label, einseitiges Anschlusskabel 50 cm, 5 Meter LED-Modul BL COR Pure 1300 Artikel 171850 Das BL COR Pure 1300 LED-Lichtband hat einen Lichtstrom von 1390 lm bei einer Leistung von 8,7 W, was eine Effizienz von 160 lm/W ergibt. Bei einer Nennspannung von 24 V DC am Anschluss kann eine maximale Modullänge von 5000 mm erreicht werden. Lichttechnisch besitzt das Modul eine Farbtemperatur von 4000 K sowie einen Ausstrahlungswinkel von 120°. Alles bei einem Farbwiedergabeindex von >80 und einer Binning-Selektion nach SDCM3 (MacAdams). Das Lichtband ist alle 62,5 mm teilbar, womit sich ein LED-Abstand von 7.81 mm ergibt. Schutzart IP20 Abmessungen (L x B x H): 5000,0 mm x 8,0 mm x 1,6 mm

#### TOP-FEATURES

//\_\_ Leuchtdichte bis zu 160 lm/W

//\_\_ Lebensdauer bis zu 60000 h



# BL COR Pure 1300

## BL COR Pure LED-Strip 1390lm/m 24VDC 8,7W/m IP20 840 5m

Artikel-Nr.: 171850



### MECHANISCHE DATEN

Breite [mm]	8,0
Länge [mm]	5000,0
Höhe [mm]	1,6
Farbe	weiß
Ausführung	Band
Selbstklebend	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Abstand [mm]	7.81
Abstand bezogen auf	LED zu LED
Schutzart (IP)	IP20
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	62,5
Kleinster Biegeradius [mm]	30
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	128

## **ELEKTROTECHNISCHE DATEN**

Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Lampenspannung [V]	24
Eingangsspannungsbereich [V]	23 - 25
Lampenleistung je Meter [W]	8,7
Gesamteffizienz [lm/W]	160

## LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	120
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom je Meter [lm]	1390
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	E
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3

## **ANSCHLUSS**

Polzahl	2
Max. Länge [mm]	5000

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	0 + 60
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]	60000

## BL COR Pure 1300

#### BL COR Pure LED-Strip 1390lm/m 24VDC 8,7W/m IP20 840 5m

Artikel-Nr.: 171850



### **VERPACKUNGSINFORMATION**

EAN	4250716948684
Artikel-Nr.	171850
Nettogewicht [g]	100
Bruttogewicht [g]	118
Bruttobreite [mm]	242,0
Bruttohöhe [mm]	10,0
Bruttolänge [mm]	266,0
Zolltarifnummer	9405423990
Nettobreite [mm]	8,0
Nettohöhe [mm]	1.5
Nettolänge [mm]	5000
Ursprungsland	CN

 $<sup>^*</sup>$  Angaben der elektrischen sowie lichttechnischen Messungen: Leistungsangaben gemessen nach 1 Min. bei 25 °C Umgebungstemperatur sowie einer Lichtfarbe von 4.000 K (oder RGB). Diese Werte können einen Toleranzwert von -/+ 10 % (oder -/+ 15 % bei ECO / TWO / RGB / AIR ) aufweisen. Modullänge bei 24 V Eingangsspannung am Modul und Lichtstromabfall 10 % über die angegebene Länge.

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at