


# Decken- & Wandleuchten Comfort

BL CWL Comfort Leuchte Q500mm 4000lm 34W 110D/I 840 weiß

Artikel-Nr.: 730015



---

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Decken- und Wandleuchte, weiß, mikroprism. Abdeckung, direkt/indirekt, inkl. Konverter, 4000K, UGR

---



# Decken- & Wandleuchten Comfort

BL CWL Comfort Leuchte Q500mm 4000lm 34W 110D/I 840 weiß

Artikel-Nr.: 730015



## MECHANISCHE DATEN

|  |                        |
|--|------------------------|
| Werkstoff des Gehäuses                   | Aluminium              |
| Gehäusefarbe                             | weiß                   |
| Breite [mm]                              | 500,0                  |
| Länge [mm]                               | 500,0                  |
| Höhe [mm]                                | 96,0                   |
| Außendurchmesser [mm]                    | 500                    |
| Montageart                               | Aufbau                 |
| Reflektor                                | matt                   |
| Mit Bewegungsmelder                      | nein                   |
| Leuchtmittel                             | LED nicht austauschbar |
| Befestigungsart                          | Bajonettverschluss     |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | nein                   |
| Geeignet für Notlicht                    | nein                   |
| Werkstoff der Abdeckung                  | Kunststoff opal        |
| Schutzart (IP)                           | IP20                   |
| Mit Leuchtmittel                         | ja                     |
| Ausführung der Oberfläche                | matt                   |
| Mit Betriebsgerät                        | ja                     |
| Blendbegrenzung (UGR)                    | <25                    |

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Schutzklasse               | III           |
| Spannungsart               | AC            |
| Max. Einschaltstrom [A]    | 24.7          |
| Nennspannung [V]           | 220 - 240     |
| Betriebsfrequenz [Hz]      | 50 / 60       |
| Art der Dimmung            | nicht dimmbar |
| Gesamteffizienz [lm/W]     | 117           |
| Nennstrom [A]              | 0,224         |
| Max. Systemleistung [W]    | 34            |
| Leistungsfaktor            | 0.95          |
| Ohne Dimmfunktion          | ja            |
| Flicker Prozent (< 165 Hz) | <5            |

## LICHTTECHNISCHE DATEN

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Funktion                                     | ohne                       |
| Ausstrahlungswinkel [°]                      | 110                        |
| Farbwiedergabeindex CRI                      | >80                        |
| Lichtaustritt                                | direkt / indirekt          |
| Lichtverteilung                              | symmetrisch / asymmetrisch |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] | 4000                       |

# Decken- & Wandleuchten Comfort

**BL CWL Comfort Leuchte Q500mm 4000lm 34W 110D/I 840 weiß**

Artikel-Nr.: 730015



|                    |      |
|--------------------|------|
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
|--------------------|------|

|            |      |
|------------|------|
| Lichtfarbe | weiß |
|------------|------|

|   |   |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | F |
|---|---|

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

|   |               |
|---|---------------|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C] | - 20 ... + 40 |
|---|---------------|

|   |       |
|---|-------|
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h] | 50000 |
|---|-------|

## VERPACKUNGSMITTELINFORMATIONEN

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 9009453015662 |
|-----|---------------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Artikel-Nr. | 730015 |
|-------------|--------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Nettogewicht [g] | 5645 |
|------------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Bruttogewicht [g] | 6230 |
|-------------------|------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Nettobreite [mm] | 500,0 |
|------------------|-------|

|                |    |
|----------------|----|
| Nettohöhe [mm] | 96 |
|----------------|----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Nettolänge [mm] | 500 |
|-----------------|-----|

|               |    |
|---------------|----|
| Ursprungsland | CN |
|---------------|----|

SICHERHEITSMITTELINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)