


# Decken- & Wandleuchte Trend

**BL CWL Trend+ Anbau/Pendelleuchte 435mm 4400lm 40W 90D/I 830-840 schwarz DALI**

Artikel-Nr.: 731021



**schwarz**

Gehäusefarbe



**DALI**

Art der Dimmung



**4400**

lm

Bemessungslichtstrom  
nach IEC 62722-2-1

## AUSSCHREIBUNGSTEXT


LED-CWL-Pendelleuchte , 4.400 Lumen, 40W, 90° direkte/indirekte Ausleuchtung, CRI >80, 3.000 - 4.000 Kelvin, IP20, Schutzklasse I, DALI dimmbar, UGR Decken- & Wandleuchte Trend Artikel 731021 Moderne Flächenleuchten mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für eine repräsentative Umgebungen. Ob als Wand-Deckenanbau-Variante mit direkt/indirekt Lichtanteil. Befestigungsart . Die Farbtemperatur 3000-4000 K ist wählbar via Dip-Schalter. Gehäuse Aluminium schwarz , Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert , Lichtstrom 4400 lm mit einer Effizienz von 110 lm/W und einer Farbwiedergabe von >80 , Gesamtleistung 40 W, Abstrahlwinkel 90°, Lebensdauer 50000 h, Schutzart IP20 , UGR

## TOP-FEATURES

//\_\_ Farbtemperatur wählbar via Dip-Schalter  
3000-4000 K

//\_\_ Lichtaustritt direkt/indirekt

//\_\_ Gehäuse Aluminium schwarz



# Decken- & Wandleuchte Trend

**BL CWL Trend+ Anbau/Pendelleuchte 435mm 4400lm 40W 90D/I 830–840 schwarz DALI**

Artikel-Nr.: 731021



## MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Breite [mm]	435,0
Länge [mm]	435,0
Höhe [mm]	91,0
Durchmesser [mm]	435
Mit Bewegungsmelder	nein
Betriebsgerät	LED - Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Schutzart (IP)	IP20
Abhängung mitgeliefert	nein
Blendbegrenzung (UGR)	<19

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Nennspannung [V]	200 - 240
Art der Dimmung	DALI
Gesamteffizienz [lm/W]	110
Max. Systemleistung [W]	40
Leistungsfaktor	0.9

## LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	90
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtaustritt	direkt / indirekt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	4400
Farbtemperatur [K]	3000 - 4000
Lichtfarbe	weiß

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C [h]	50000
---	-------

## VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716949377
Artikel-Nr.	731021
Nettogewicht [g]	3590
Bruttogewicht [g]	5240

# Decken- & Wandleuchte Trend

**BL CWL Trend+ Anbau/Pendelleuchte 435mm 4400lm 40W 90D/I 830–840 schwarz DALI**

Artikel-Nr.: 731021



Bruttobreite [mm]	510,0
Bruttohöhe [mm]	130,0
Bruttolänge [mm]	510,0
Zolltarifnummer	94051098
Nettobreite [mm]	435,0
Nettohöhe [mm]	91
Nettolänge [mm]	435
Ursprungsland	CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)