


Decken- & Wandleuchte Trend

BL CWL Trend+ Anbau/Pendelleuchte 585mm 6600lm 60W 90D/I 830-840 schwarz DALI
Artikel-Nr.: 731023



schwarz

Gehäusefarbe



DALI

Art der Dimmung



6600

lm

Bemessungslichtstrom
nach IEC 62722-2-1

AUSSCHREIBUNGSTEXT


LED-CWL-Pendelleuchte , 6.600 Lumen, 60W, 90° direkte/indirekte Ausleuchtung, CRI >80, 3.000 - 4.000 Kelvin, IP20, Schutzklasse I, DALI dimmbar, UGR Decken- & Wandleuchte Trend Artikel 731023 Moderne Flächenleuchten mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für eine repräsentative Umgebungen. Ob als Wand-Deckenanbau-Variante mit direkt/indirekt Lichtanteil. Befestigungsart . Die Farbtemperatur 3000-4000 K ist wählbar via Dip-Schalter. Gehäuse Aluminium schwarz , Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert , Lichtstrom 6600 lm mit einer Effizienz von 110 lm/W und einer Farbwiedergabe von >80 , Gesamtleistung 60 W, Abstrahlwinkel 90°, Lebensdauer 50000 h, Schutzart IP20 , UGR

TOP-FEATURES

//_ Farbtemperatur wählbar via Dip-Schalter
3000-4000 K

//_ Lichtaustritt direkt/indirekt

//_ Gehäuse Aluminium schwarz



Decken- & Wandleuchte Trend

BL CWL Trend+ Anbau/Pendelleuchte 585mm 6600lm 60W 90D/I 830-840 schwarz DALI

Artikel-Nr.: 731023



MECHANISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Breite [mm] | 585,0 |
| Länge [mm] | 585,0 |
| Höhe [mm] | 91,0 |
| Durchmesser [mm] | 585 |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Betriebsgerät | LED - Betriebsgerät stromgesteuert |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Abhängung mitgeliefert | nein |
| Blendbegrenzung (UGR) | <19 |

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|-----------|
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung [V] | 200 - 240 |
| Art der Dimmung | DALI |
| Gesamteffizienz [lm/W] | 110 |
| Max. Systemleistung [W] | 60 |
| Leistungsfaktor | 0.9 |

LICHTTECHNISCHE DATEN

| | |
|--|-------------------|
| Ausstrahlungswinkel [°] | 90 |
| Farbwiedergabeindex CRI | >80 |
| Lichtaustritt | direkt / indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] | 6600 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 - 4000 |
| Lichtfarbe | weiß |

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|-------|
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C [h] | 50000 |
|---|-------|

VERPACKUNGSMITTEL

| | |
|-------------------|---------------|
| EAN | 4250716949391 |
| Artikel-Nr. | 731023 |
| Nettogewicht [g] | 6040 |
| Bruttogewicht [g] | 7200 |

Decken- & Wandleuchte Trend

BL CWL Trend+ Anbau/Pendelleuchte 585mm 6600lm 60W 90D/I 830-840 schwarz DALI

Artikel-Nr.: 731023



| | |
|-------------------|----------|
| Bruttobreite [mm] | 630,0 |
| Bruttohöhe [mm] | 130,0 |
| Bruttolänge [mm] | 630,0 |
| Zolltarifnummer | 94051098 |
| Nettobreite [mm] | 585,0 |
| Nettohöhe [mm] | 91 |
| Nettolänge [mm] | 585 |
| Ursprungsland | CN |

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at