


BL Downlight Protected

BL DL Xtreme 228 3300LM/60D/840 DALI WH

Artikel-Nr.: 723009




Werkstoff des Gehäuses



Schlagfestigkeit



Schutzart (IP)



Blendbegrenzung (UGR)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbaudownlight rund, inkl. Konverter DALI, 4000K, IP54, UGR BL Downlight Protected Artikel 723009 BL Downlight Protected LED-Downlight-Leuchte mit einfacher Montage und Inbetriebnahme des LED-Netzteils durch vorinstalliertes Anschlusskabel; hocheffizienter Reflektor aus Aluminium ; hochwertiges, weiß Kühlgehäuse aus Aluminium; ausgezeichnetes Thermomanagement; geeignet für Umgebungstemperaturen von -20 ... +45 °C; Schutzart IP54 raumseitig; Stoßfestigkeit IK06 ; Schutzklasse III ; Lebensdauer (50000 h); Leuchten Lichtstrom 3300 lm; Anschlussleistung 17 W; Leuchten Lichtausbeute 100 lm/W; Farbwiedergabe >80 ; Lichtfarbe weiß ; Farbtemperatur 4000 K; Abstrahlwinkel 60°; Flackerfrei (

TOP-FEATURES

- //__ Hervorragender Blendwert von UGR
- //__ Aluminiumreflektor in Spiegeloptik
- //__ Schutzart (raumseitig) IP54
- //__ Plug&Play Anschluss



BL Downlight Protected

BL DL Xtreme 228 3300LM/60D/840 DALI WH

Artikel-Nr.: 723009



MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Breite [mm]	228,0
Länge [mm]	228,0
Höhe/Tiefe [mm]	99
Außendurchmesser [mm]	228
Montageart	Einbau
Reflektor	Silber
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Befestigungsart	Haltefedern
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzart (IP)	IP54
Mit Leuchtmittel	ja
Ausführung der Oberfläche	matt
Geeignet für Wandmontage	ja
Mit Betriebsgerät	ja
Geeignet für Deckenmontage	ja
Blendbegrenzung (UGR)	<22

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	AC
Leistungsfaktor	0,95
Nennspannung [V]	220 - 240
Betriebsfrequenz [Hz]	50 / 60
Art der Dimmung	DALI
Gesamteffizienz [lm/W]	100
Nennstrom [A]	0,143
Max. Systemleistung [W]	29
Dimmung DALI	ja
Flicker Prozent (< 165 Hz)	<10

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	60
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	3300
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	G
Flimmerfrei	ja

BL Downlight Protected

BL DL Xtreme 228 3300LM/60D/840 DALI WH

Artikel-Nr.: 723009



TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20 ... + 45
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C [h]	50000

VERPACKUNGSDATEN

EAN	9009453033796
Artikel-Nr.	723009
Nettogewicht [g]	1135
Bruttogewicht [g]	1305
Nettobreite [mm]	228,0
Nettohöhe [mm]	99
Nettolänge [mm]	228
Ursprungsland	CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at