
BL Downlight Office

BL Downlight Office Einbauleuchte D170mm 1800lm 18W 60D 940 weiß 450mA

Artikel-Nr.: 728055













AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Einbaudownlight rund, Gehäuse aus weißem Aluminium, ohne Netzteil, 1.800 Lumen, 18W, 60° direkte Ausstrahlung, CRI >90, 4.000 Kelvin, IP44, Abmessungen: D 170 x H 112 mm BL Downlight Office Artikel 728055 LED Deckeneinbau Downlight - Betriebsgerät - nein , aus hochwertigem, weiß beschichteten Aluminium -Rahmen; beste Lichtqualität und homogene symmetrisch Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche, Schutzart IP44 , Lichtstrom 1800 lm, Anschlussleistung 18 W, Leuchten Lichtausbeute 100 lm/W, Farbwiedergabe >90 , Lichtfarbe weiß , Farbtemperatur 4000 K, Abstrahlwinkel 60°, Abmessungen: 170 mm x 112 mm, Deckenausschnitt 139 mm

TOP-FEATURES

//_ Diese hochwertige Downlight bietet einen Blendbegrenzung von <19

//__ Schutzart (raumseitig) IP44

//__ COB Lichtquelle

//__ Plug&Play Anschluss











BL Downlight Office

BL Downlight Office Einbauleuchte D170mm 1800lm 18W 60D 940 weiß 450mA

Artikel-Nr.: 728055



MECHANISCHE DATEN

| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
|------------------------|------------------------|
| Gehäusefarbe | weiß |
| Breite [mm] | 170,0 |
| Länge [mm] | 170,0 |
| Höhe/Tiefe [mm] | 112 |
| Durchmesser [mm] | 170 |
| Einbaudurchmesser [mm] | 139 |
| Außendurchmesser [mm] | 170 |
| Montageart | Einbau |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Mit Betriebsgerät | nein |
| Einbauhöhe/-tiefe [mm] | 112 |
| Blendbegrenzung (UGR) | <19 |
| | |

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

| Schutzklasse | III |
|-------------------------|---------|
| Spannungsart | DC |
| Nennspannung [V] | 33 - 38 |
| Gesamteffizienz [lm/W] | 100 |
| Nennstrom [A] | 0,45 |
| Max. Systemleistung [W] | 18 |

LICHTTECHNISCHE DATEN

| Ausstrahlungswinkel [°] | 60 |
|--|-------------|
| Farbwiedergabeindex CRI | >90 |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] | 1800 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| Lichtfarbe | weiß |

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

| Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C] | - 20 + 45 |
|---|-----------|
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h] | 50000 |

VERPACKUNGSINFORMATION

| EAN | 9009453034106 |
|-------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 728055 |
| Nettogewicht [g] | 500 |
| Bruttogewicht [g] | 640 |

BL Downlight Office

BL Downlight Office Einbauleuchte D170mm 1800lm 18W 60D 940 weiß 450mA

Artikel-Nr.: 728055



| Bruttobreite [mm] | 190,0 |
|-------------------|----------|
| Bruttohöhe [mm] | 140,0 |
| Bruttolänge [mm] | 190,0 |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
| Nettobreite [mm] | 170,0 |
| Nettohöhe [mm] | 112 |
| Nettolänge [mm] | 170 |
| Ursprungsland | CN |

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel Artikel-Nr.

LED DRIVER 220-240V CC 450mA 27-45VDC 729159 ON/OFF

LED DRIVER 220-240V CC 450mA 9-45VDC DALI 729156

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at