
BL Downlight Protected

BL Downlight Protected Einbauleuchte 145mm 2000lm 17W 60D 840 weiß IP54 450mA

Artikel-Nr.: 723006









AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Einbaudownlight rund, 2.000 Lumen, 17W, 60° direkte Ausstrahlung, CRI >80, 4.000 Kelvin, IP54, Schutzklasse III, nicht dimmbar, UGR BL Downlight Protected Artikel 723006 BL Downlight Protected LED-Downlight-Leuchte mit einfacher Montage und Inbetriebnahme des LED-Netzteils durch vorinstalliertes Anschlusskabel; hocheffizienter Reflektor aus Aluminium, hochwertiges, weiß Kühlgehäuse aus Aluminium, ausgezeichnetes Thermomanagement, Schutzart IP54 raumseitig; Stoßfestigkeit; Schutzklasse III, Leuchten Lichtstrom 2000 lm; Anschlussleistung 17 W, Farbwiedergabe >80 , Lichtfarbe weiß , Farbtemperatur 4000 K, Abstrahlwinkel 60°, blendfreie Lichtverteilung mittels speziellem Reflektor, UGR

TOP-FEATURES

// Hervorragender Blendwert von UGR <19

//__ Aluminiumreflektor in Spiegeloptik

// Schutzart (raumseitig) IP54

//__ Plug&Play Anschluss













BL Downlight Protected

BL Downlight Protected Einbauleuchte 145mm 2000lm 17W 60D 840 weiß IP54 450mA

Artikel-Nr.: 723006



MECHANISCHE DATEN

| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
|------------------------------------|------------------------|
| Gehäusefarbe | weiß |
| Breite [mm] | 145,0 |
| Länge [mm] | 145,0 |
| Höhe/Tiefe [mm] | 78 |
| Durchmesser [mm] | 145 |
| Einbaudurchmesser [mm] | 135 |
| Außendurchmesser [mm] | 145 |
| Montageart | Einbau |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Mit Betriebsgerät | nein |
| Blendbegrenzung (UGR) | <19 |
| Mit Leuchtmittel Mit Betriebsgerät | ja nein |

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

| Schutzklasse | III |
|-------------------------|------|
| Stromstärke [A] | 0.45 |
| Max. Systemleistung [W] | 17 |

LICHTTECHNISCHE DATEN

| Ausstrahlungswinkel [°] | 60 |
|--|-------------|
| Farbwiedergabeindex CRI | >80 |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] | 2000 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Flimmerfrei | ja |

VERPACKUNGSINFORMATION

| EAN | 9009453015938 |
|-------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 723006 |
| Nettogewicht [g] | 475 |
| Bruttogewicht [g] | 575 |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
| Ursprungsland | CN |

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

BL Downlight Protected

BL Downlight Protected Einbauleuchte 145mm 2000lm 17W 60D 840 weiß IP54 450mA

Artikel-Nr.: 723006



Artikel Artikel-Nr.

729165

729163

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at