
BL High Bays Comfort

BL HB Comfort+ Anbau/Pendelleuchte 487mm 32000lm 200W 110D 840 DALI

Artikel-Nr.: 740017















AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hallenleuchte aus Aluminium, inkl. DALI Konverter und Seilabhängung, 32000lm, 200W, 4000K, CRI80, 110°, IP65, IK10, UGR BL High Bays Comfort Artikel 740017 LED High Bay mit LED-Netzteil - ja - an Gehäuse montiert. Hocheffiziente Linsenoptik. Kühlgehäuse Aluminium , ausgezeichnetes Thermomanagement, geeignet für Umgebungstemperaturen von -40...+50 °C, Schutzart IP65 , Stoßfestigkeit IK10 , Schutzklasse I, Ballwurfsicher - ja - nach DIN 18032-3, Lebensdauer von 50000 h , Lichtstrom 32000 lm, Anschlussleistung 200 W, Farbwiedergabe >80 , Farbtemperatur 4000 K, Abstrahlwinkel 110°, Blendbegrenzung

TOP-FEATURES

//__ Schnelle und einfache Montage und Inbetriebnahme durch vorinstalliertes 3m Anschlusskabel und Zwei-Punkt-Abhängung

 $//_$ Höchste Stabilität dank Schutzart IP65 und Stoßfestigkeit IK10 ,

Schutzklasse I

//_ Ballwurfsicher nach DIN 18032-3



BL High Bays Comfort

BL HB Comfort+ Anbau/Pendelleuchte 487mm 32000lm 200W 110D 840 DALI

Artikel-Nr.: 740017



MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	Aluminium
Breite [mm]	362,0
Länge [mm]	487,0
Höhe/Tiefe [mm]	120
Montageart	Anbau / Pendel
Betriebsgerät	LED - Betriebsgerät stromgesteuert
Ballwurfsicher	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Befestigungsart	Seilabhängung / Montagebügel
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart (IP)	IP65
Mit Betriebsgerät	ja
Abhängung mitgeliefert	ja
Blendbegrenzung (UGR)	<21

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Nennspannung [V]	110 - 277
Betriebsfrequenz [Hz]	50 - 60
Art der Dimmung	DALI
Gesamteffizienz [Im/W]	160
Max. Systemleistung [W]	200
Leistungsfaktor	0.95
Dimmung DALI	ja

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	110
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	32000
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 40 + 50

BL High Bays Comfort

BL HB Comfort+ Anbau/Pendelleuchte 487mm 32000lm 200W 110D 840 DALI

Artikel-Nr.: 740017



Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h] 50000

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716949490
Artikel-Nr.	740017
Zolltarifnummer	94054099
Nettobreite [mm]	362,0
Nettohöhe [mm]	120
Nettolänge [mm]	487
Ursprungsland	CN

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel Artikel-Nr.

Montagebügel für HighBay Comfort+ 749054

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at