
BL ONE Select Dual-S LED-Strip 1280lm/m 24VDC 12,6W/m IP20 930 5,04m

Artikel-Nr.: 100072









# Oops - erwischt!

## Hier folgt bald das gewünschte Bild.



#### **AUSSCHREIBUNGSTEXT**

LED-Strip ONE Select Dual Safety 1280 lm/m 24VDC 12,6W/m 102lm/W IP20 CRI>90 3000K WHITE, zwei voneinander unabhängige Kontaktierungen, beidseitig je 2x Anschlusskabel 500 mm, 5,04 Meter LED-Modul BL ONE Select DUAL-S 1300 >90 Artikel 100072 Lineares LED-Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über selbstklebendes Wärmeleitklebeband. Dimmbar über BILTON LEDON Technology LED-Dimmer. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20 ... +45 °C bei einer Lebensdauer von 60000 h . Das BL ONE Select DUAL-S 1300 >90 LED-Lichtband hat einen Lichtstrom von 1280 lm bei einer Leistung von 12,6 W, was eine Effizienz von 102 lm/W ergibt. Bei einer Nennspannung von 24 V DC am Anschluss kann eine maximale Modullänge von 6500 mm erreicht werden. Lichttechnisch besitzt das Modul eine Farbtemperatur von 3000 K sowie einen Ausstrahlungswinkel von 120°. Alles bei einem Farbwiedergabeindex von >90 und einer Binning-Selektion nach SDCM3 (MacAdams). Das Lichtband ist alle 60,0 mm teilbar, womit sich ein LED-Abstand von 4.29 mm ergibt. Schutzart IP20 Abmessungen (L x B x H): 5040,0 mm x 12,0 mm x 1.5 mm

#### **TOP-FEATURES**

//\_\_ Verdoppelt den Lebenszylus dank doppelten und unabhängige LED-Kanäle

//\_\_ verdoppelt die Lebensdauer von 60000 h

//\_\_ Entwickelt und produziert in Österreich von BILTON LEDON

BL ONE Select Dual-S LED-Strip 1280lm/m 24VDC 12,6W/m IP20 930 5,04m Artikel-Nr.: 100072















#### BL ONE Select Dual-S LED-Strip 1280lm/m 24VDC 12,6W/m IP20 930 5,04m

Artikel-Nr.: 100072



#### MECHANISCHE DATEN

Breite [mm]	2,0
Länge [mm] 50	040,0
Höhe/Tiefe [mm] 1.	.5
Ausführung Ba	and
Selbstklebend ja	
Leuchtmittel LE	ED nicht austauschbar
Abstand [mm] 4.	.29
Abstand bezogen auf	ED zu LED
Schutzart (IP)	220
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	0,0
Kleinster Biegeradius [mm]	0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 23	33

## **ELEKTROTECHNISCHE DATEN**

Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Lampenspannung [V]	24
Eingangsspannungsbereich [V]	23 - 25
Lampenleistung je Meter [W]	12,6
Gesamteffizienz [lm/W]	102

### LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	120
Farbwiedergabeindex CRI	>90
Farbtemperatur [K]	3000
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom je Meter [lm]	1280
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	F
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3

## **ANSCHLUSS**

Leiterquerschnitt [mm²]	0.5
Polzahl	2
Max. Länge [mm]	6500

### TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20 + 45
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C [h]	60000

#### BL ONE Select Dual-S LED-Strip 1280lm/m 24VDC 12,6W/m IP20 930 5,04m

Artikel-Nr.: 100072



#### **VERPACKUNGSINFORMATION**

EAN	4250716943962
Artikel-Nr.	100072
Bruttobreite [mm]	200,0
Bruttohöhe [mm]	22,0
Bruttolänge [mm]	200,0
Zolltarifnummer	94054099
Nettobreite [mm]	12,0
Nettohöhe [mm]	1.5
Nettolänge [mm]	5040
Ursprungsland	AT

<sup>\*</sup> Angaben der elektrischen sowie lichttechnischen Messungen: Leistungsangaben gemessen nach 1 Min. bei 25 °C Umgebungstemperatur sowie einer Lichtfarbe von 4.000 K (oder RGB). Diese Werte können einen Toleranzwert von -/+ 10 % (oder -/+ 15 % bei ECO / TWO / RGB / AIR ) aufweisen. Modullänge bei 24 V Eingangsspannung am Modul und Lichtstromabfall 10 % über die angegebene Länge.

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at