# Downlight Pure

# LED DRIVER 220-240V CC 350mA 27-45VDC ON/OFF

Artikel-Nr.: 729178





## AUSSCHREIBUNGSTEXT

inkl. Anschlusskabel für FDL180









# Downlight Pure

### LED DRIVER 220-240V CC 350mA 27-45VDC ON/OFF

Artikel-Nr.: 729178



#### MECHANISCHE DATEN

Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Breite [mm]	44,0
Länge [mm]	137,5
Höhe [mm]	23,0
Ausführung	statisch
Steuersignal	ohne
Mit Überhitzungsschutz	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein
Schutzart (IP)	IP20
Aderquerschnitt [mm²]	0,5 - 1,5

### **ELEKTROTECHNISCHE DATEN**

Schutzklasse	II
Steuersignal	ohne
Mit Überhitzungsschutz	nein
Eingangsspannungsbereich [V]	198 - 264
Ausgangsspannungsbereich [V]	27 - 45
Ausgangsstrombereich [mA]	350
Überlastschutz	ja
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W]	0.5
Geeignet für Konstantstrom	ja
Geeignet für Konstantspannung	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja
Ohne Dimmfunktion	ja

## **ANSCHLUSS**

Aderquerschnitt [mm²] 0,5 - 1,5

# TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungs-/Lagertemperatur [°C]	- 40 + 85
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20 + 45

## **VERPACKUNGSINFORMATION**

EAN	4250716953336
Artikel-Nr.	729178
Zolltarifnummer	85044083
Nettobreite [mm]	44,0
Nettohöhe [mm]	23
Nettolänge [mm]	137.5
Ursprungsland	CN

# Downlight Pure

### LED DRIVER 220-240V CC 350mA 27-45VDC ON/OFF

Artikel-Nr.: 729178



SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at