

Downlight Pure

LED DRIVER 220-240V CC 350mA 9-45VDC DALI

Artikel-Nr.: 729179



AUSSCHREIBUNGSTEXT

inkl. Anschlusskabel für FDL180



Downlight Pure

LED DRIVER 220-240V CC 350mA 9-45VDC DALI

Artikel-Nr.: 729179



MECHANISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Breite [mm] | 44,0 |
| Länge [mm] | 137,5 |
| Höhe [mm] | 23,0 |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | dynamisch |
| Steuersignal | DALI / Switch |
| Geeignet für Außengebrauch | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Aderquerschnitt [mm ²] | 0,5 - 1,5 |

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---------------|
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC / DC |
| Steuersignal | DALI / Switch |
| Eingangsspannungsbereich [V] | 198 - 264 |
| Ausgangsspannungsbereich [V] | 9 - 45 |
| Ausgangstrombereich [mA] | 350 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W] | 0,45 |
| Geeignet für Konstantstrom | ja |
| Geeignet für Konstantspannung | nein |
| Dimmung DALI | ja |

ANSCHLUSS

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Aderquerschnitt [mm ²] | 0,5 - 1,5 |
|------------------------------------|-----------|

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---------------|
| Betriebstemperatur am Tc [°C] | 0 ... + 80 |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C] | - 20 ... + 45 |

VERPACKUNGSDINFORMATION

| | |
|-----------------|---------------|
| EAN | 4250716953343 |
| Artikel-Nr. | 729179 |
| Zolltarifnummer | 85044083 |
| Ursprungsland | CN |

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at