Netzteil Schaltbar Downlight

LED DRIVER 220-240V CC 550mA 27-45VDC ON/OFF SW

Artikel-Nr.: 729167





Oops - erwischt!

Hier folgt bald das gewünschte Bild.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

inkl. Anschlusskabel für FDL240 + Durchgangsverdrahtungsbox primär











Netzteil Schaltbar Downlight

LED DRIVER 220-240V CC 550mA 27-45VDC ON/OFF SW

Artikel-Nr.: 729167



MECHANISCHE DATEN

Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Breite [mm]	58,4
Länge [mm]	191,6
Höhe [mm]	23,0
Ausführung	statisch
Steuersignal	ohne
Mit Überhitzungsschutz	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein
Schutzart (IP)	IP20
Aderquerschnitt [mm²]	0,5 - 1,5

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	II
Steuersignal	ohne
Mit Überhitzungsschutz	nein
Eingangsspannungsbereich [V]	198 - 264
Ausgangsspannungsbereich [V]	27 - 45
Ausgangsstrombereich [mA]	550
Überlastschutz	ja
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W]	0.5
Geeignet für Konstantstrom	ja
Geeignet für Konstantspannung	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja
Ohne Dimmfunktion	ja

ANSCHLUSS

Aderquerschnitt [mm²] 0,5 - 1,5

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungs-/Lagertemperatur [°C]	- 40 + 85
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20 + 45

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716951103
Artikel-Nr.	729167
Zolltarifnummer	85044083
Nettobreite [mm]	58,4
Nettohöhe [mm]	23
Nettolänge [mm]	191.6
Ursprungsland	CN

Netzteil Schaltbar Downlight

LED DRIVER 220-240V CC 550mA 27-45VDC ON/OFF SW

Artikel-Nr.: 729167



SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at