

Netzteil Schaltbar Downlight

LED DRIVER 220-240V CC 700MA 2-44VDC

Artikel-Nr.: 729041



AUSSCHREIBUNGSTEXT

Netzteil Konstantstrom. Eingangsspannung 220-240VAC. Ausgangsspannung 5-44VDC. Ausgangsstrom 700mA. Schutzart IP20. Schutzklasse II. Abmessungen LxBxH = 146,5x43,5x22mm



Netzteil Schaltbar Downlight

LED DRIVER 220-240V CC 700MA 2-44VDC

Artikel-Nr.: 729041



MECHANISCHE DATEN

| | |
|----------------|-------|
| Breite [mm] | 43,5 |
| Länge [mm] | 146,5 |
| Höhe [mm] | 22,0 |
| Steuersignal | ohne |
| Schutzart (IP) | IP20 |

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

| | |
|--|-----------|
| Schutzklasse | III |
| Spannungsart | AC |
| Steuersignal | ohne |
| Eingangsspannungsbereich [V] | 220 - 240 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W] | 18.5 |
| Ohne Dimmfunktion | ja |

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------|-------|
| Lebensdauer bei 20 °C [h] | 50000 |
|---------------------------|-------|

VERPACKUNGSINFORMATION

| | |
|-------------------|---------------|
| EAN | 9009453012753 |
| Artikel-Nr. | 729041 |
| Nettogewicht [g] | 86 |
| Bruttogewicht [g] | 86 |
| Nettobreite [mm] | 43,5 |
| Nettohöhe [mm] | 22 |
| Nettolänge [mm] | 146.5 |
| Ursprungsland | IT |

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at