Netzteil Schaltbar Downlight

LED DRIVER 220-240V CC 700MA 2-44VDC

Artikel-Nr.: 729041



AUSSCHREIBUNGSTEXT

Netzteil Konstantstrom. Eingangsspannung 220-240VAC. Ausgangsspannung 5-44VDC. Ausgangsstrom 700mA. Schutzart IP20. Schutzklasse II. Abmessungen LxBxH = 146,5x43,5x22mm

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261102 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

Netzteil Schaltbar Downlight

LED DRIVER 220-240V CC 700MA 2-44VDC
Artikel-Nr.: 729041

MECHANISCHE DATEN

Breite [mm]	43,5
Länge [mm]	146,5
Höhe [mm]	22,0
Steuersignal	ohne
Schutzart (IP)	IP20

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	AC
Steuersignal	ohne
Eingangsspannungsbereich [V]	220 - 240
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W]	18.5
Ohne Dimmfunktion	ja

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Lebensdauer bei 20 °C [h]	50000

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	9009453012753
Artikel-Nr.	729041
Nettogewicht [g]	86
Bruttogewicht [g]	86
Nettobreite [mm]	43,5
Nettohöhe [mm]	22
Nettolänge [mm]	146.5
Ursprungsland	IT

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261102 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.