

Downlight Pure

LED DRIVER 220-240V CC 700mA 9-45VDC DALI

Artikel-Nr.: 729175



Steuersignal



Schutzart (IP)



Ausgangsstrombereich



Dimmung DALI

AUSSCHREIBUNGSTEXT

inkl. Anschlusskabel für FDL240 BILTON LEDON Technology Downlight Pure Artikel 729175 Das Netzteil ist für einen Ausgangsspannungsbereich von 9-45 V verwendbar. Konstantstrom 700 mA. Die Versorgungsspannung des Netzteiles liegt bei 198 - 264 V und hat eine IP20 Schutzart sowie Schutzklasse II . Steuersignal DALI/Switch . Abmessung (L x B x H): 137,5 mm x 44,0 mm x 23,0 mm



Downlight Pure

LED DRIVER 220-240V CC 700mA 9-45VDC DALI

Artikel-Nr.: 729175



MECHANISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Breite [mm] | 44,0 |
| Länge [mm] | 137,5 |
| Höhe [mm] | 23,0 |
| Ausführung | dynamisch |
| Steuersignal | DALI / Switch |
| Mit Überhitzungsschutz | nein |
| Geeignet für Außengebrauch | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Aderquerschnitt [mm ²] | 0,5 - 1,5 |

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---------------|
| Schutzklasse | II |
| Steuersignal | DALI / Switch |
| Mit Überhitzungsschutz | nein |
| Eingangsspannungsbereich [V] | 198 - 264 |
| Ausgangsspannungsbereich [V] | 9 - 45 |
| Ausgangsstrombereich [mA] | 700 |
| Überlastschutz | ja |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W] | 0.45 |
| Geeignet für Konstantstrom | ja |
| Geeignet für Konstantspannung | nein |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | ja |
| Dimmung DALI | ja |

ANSCHLUSS

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Aderquerschnitt [mm ²] | 0,5 - 1,5 |
|------------------------------------|-----------|

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---------------|
| Umgebungs-/Lagertemperatur [°C] | - 20 ... + 80 |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C] | - 20 ... + 45 |

VERPACKUNGSMITTEL

| | |
|------------------|---------------|
| EAN | 4250716953060 |
| Artikel-Nr. | 729175 |
| Zolltarifnummer | 85044083 |
| Nettobreite [mm] | 44,0 |
| Nettohöhe [mm] | 23 |
| Nettolänge [mm] | 137,5 |
| Ursprungsland | CN |

Downlight Pure

LED DRIVER 220-240V CC 700mA 9-45VDC DALI

Artikel-Nr.: 729175



SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at