

Panel Backlit

LED DRIVER 220-240V CC 900mA 24-42VDC DALI SW BOKE

Artikel-Nr.: 719262



Steuersignal



Schutzart (IP)



Ausgangsstrombereich



Dimmung DALI

AUSSCHREIBUNGSTEXT

inkl. Anschlusskabel für Panel Backlit + Durchgangsverdrahtungsbox primär BILTON LEDON Technology Panel Backlit Artikel 719262 Das Netzteil ist für einen Ausgangsspannungsbereich von 24-42 V verwendbar. Konstantstrom 600-1050 mA. Die Versorgungsspannung des Netzteiles liegt bei 180 - 264 V und hat eine IP20 Schutzart sowie Schutzklasse II . Steuersignal DALI/Switch . Abmessung (L x B x H): 228,2 mm x 60,9 mm x 30,0 mm

DALI /
Switch

IP20

Panel Backlit

LED DRIVER 220-240V CC 900mA 24-42VDC DALI SW BOKE

Artikel-Nr.: 719262



MECHANISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Breite [mm] | 60,9 |
| Länge [mm] | 228,2 |
| Höhe [mm] | 30,0 |
| Farbe | grau |
| Ausführung | dynamisch |
| Steuersignal | DALI / Switch |
| Geeignet für Außengebrauch | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---------------|
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC / DC |
| Steuersignal | DALI / Switch |
| Eingangsspannungsbereich [V] | 180 - 264 |
| Ausgangsspannungsbereich [V] | 24 - 42 |
| Ausgangsleistungsbereich [W] | 40 |
| Ausgangsstrombereich [mA] | 600 - 1050 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W] | 0.5 |
| Geeignet für Konstantstrom | ja |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | ja |
| Dimmung DALI | ja |

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---------------|
| Umgebungs-/Lagertemperatur [°C] | - 40 ... + 80 |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C] | - 20 ... + 45 |
| Lebensdauer bei 20 °C [h] | 100000 |

VERPACKUNGSGENERATION

| | |
|-------------------|---------------|
| EAN | 4250716953527 |
| Artikel-Nr. | 719262 |
| Nettogewicht [g] | 132 |
| Bruttogewicht [g] | 8980 |
| Bruttobreite [mm] | 265,0 |
| Bruttohöhe [mm] | 380,0 |
| Bruttolänge [mm] | 425,0 |
| Zolltarifnummer | 85044083 |
| Nettobreite [mm] | 60,9 |
| Nettohöhe [mm] | 30 |
| Nettolänge [mm] | 228.2 |

Panel Backlit

LED DRIVER 220-240V CC 900mA 24-42VDC DALI SW BOKE

Artikel-Nr.: 719262



Ursprungsland

CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at